



#####

Раздел: Engine

Номер ссылки: EG-4103

(Revised)

Дата: Oct., 2014

Страница: 1 из 2

Регион : Другие (Армения, о. Аруба, Азербайджан, Бахрейн, Колумбия, Коста-Рика, о. Кюрасао, Доминиканская Республика, Сальвадор, Грузия, Гватемала, Иордания, Казахстан, Кувейт, Ливан, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Катар, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ)

Название модели : RC350

Код модели : GSC10#

Тема : ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК LEXUS

Данный сервисный бюллетень включает описание процедуры технического обслуживания топливных форсунок двигателей 2GR-FSE с помощью средства для очистки топливных форсунок. На дисплей щитка приборов выводится надпись "Injector Maintenance Required" ("Требуется обслуживание форсунок") каждые 10 000 км пробега, либо каждые 5000 км или более при 20%-й коррекции состава топливно-воздушной смеси. (Сообщение появляется при значительном обеднении топливно-воздушной смеси). При появлении сообщения в топливный бак необходимо добавить средство для очистки топливных форсунок.

После этого необходимо сбросить информацию об обслуживании форсунок на щитке приборов.

1. ПРИМЕНЕНИЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ФОРСУНОК

- (a) Заполните топливный бак бензином.
- (b) Вылейте все средство для очистки форсунок из бутылки в топливный бак.

ПОДСКАЗКА :

Используйте всегда полную бутылку средства для очистки, даже если топливный бак не полный. Однако для увеличения эффекта средства для очистки топливных форсунок необходимо наполнить топливный бак топливом до или после добавления средства для очистки топливных форсунок.

2. СБРОС ИНФОРМАЦИИ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ

ПОДСКАЗКА :

Перед выполнением следующей процедуры выключите все электрооборудование. В противном случае процедура сброса показаний щитка приборов может не завершиться.

- (a) Установите рычаг переключения передач в положение P.
- (b) Запустите двигатель.

ПОДСКАЗКА :

После запуска двигателя выполните шаг (c) в течение 20 секунд.

- (c) Включите габаритные фонари. В течение 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза четыре раза.
- (d) Выключите габаритные фонари. В течение 20 секунд нажмите и отпустите педаль тормоза четыре раза.
- (e) Повторите указанные выше 2 этапа.
- (f) Проверьте, исчезло ли предупреждение.

□

#####

Номер ссылки: EG-4103

(Revised)

Страница: 2 из 2

Информация о номере запасной части :

Номер новой детали по каталогу	Наименование новой детали	К-во
08813-80020	Средство для очистки топливных форсунок (Lexus)	1

Дата производства :

№ рамы	Дата производства
Не применимо	Не применимо