

QUARTZ INEO FIRST 0W-30



Моторное масло, произведённое с использованием синтетической технологии. Используется в качестве масла первой заливки в автомобилях PEUGEOT CITROEN и рекомендуется для послепродажного обслуживания данных автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 применяется концерном PSA PEUGEOT CITROEN в качестве моторного масла первой заливки и рекомендуется для послепродажного обслуживания.

Моторное масло, разработанное по синтетической технологии, обеспечивает двигатель максимальной защитой от износа и от образования отложений. Благодаря малозольной формуле (низкое содержание серы, фосфора, пониженная зольность) масло обеспечивает долгое и правильное функционирование системы доочистки выхлопных газов, чувствительных к смазочным материалам и дорогих в обслуживании.

Применение данного моторного масла позволяет экономить, не требуя при этом изменения стиля вождения. Подходит для наиболее сложных условий эксплуатации (езда от двери до двери, спортивное вождение, старт-стоп, езда в городе и т.д.).

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 может применяться в двигателях последних моделей, в частности, e-HDI, оснащенных системой старт-стоп, и гибридных двигателей, требующих применения моторных масел последнего поколения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

ACEA C1,C2

PSA Peugeot Citroen B71 2312

Отвечает требованиям FORD WSS-M2C-934-B

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение вредного воздействия на окружающую среду: Экономия топлива по результатам официального теста M111 FE составляет 3.33% и 4.2% по результатам измерений в тесте NEDC по сравнению с маслом 5W-40 в соответствии с процедурой ACEA A3/B4-08, официальный тест для измерения выбросов CO₂. Это гарантия соблюдения требований PSA в отношении международных стандартов.

Защита систем доочистки выхлопных газов: Оптимизирует работу трехкомпонентного катализатора и сажевых фильтров, защищая их от закоксовывания сажей и другими элементами. Тем самым способствует снижению выбросов NO_x, HC и CO.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	50,1
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	9,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	187
Плотность при 15 °С	ASTM D 1298	кг/м ³	843
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	234
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-48

*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.